

安裝注意事項

易於應用

亞麻面材可以很容易地應用在所有常見材料上，如 MDF，刨花板和膠合板以及鋼或複合材料。

亞麻面材有特殊的亞光外觀，可避免不美觀的光反射。亞麻家具貼面通常不需要額外的處理，但是如果需要，也可以使用噴槍進行均勻施加額外的塗層（例如，抗紫外線 PU 塗層）。

顏色

由於亞麻面材由天然原料製成，不同的生產過程可能會出現輕微的顏色變化。重複下單時請記住這一點。

乾燥室變黃反應

在生產過程的最後階段，在亞麻面材上可能會形成淡黃色（稱為乾燥室變黃反應），這種現象在較淺的色調上尤其明顯。在拆開捲筒或在存放後重新使用捲筒時，也可能發生。這是亞麻面材一種完全正常和自然的現象，並且在將產品暴露於自然光之後就會很快消失。

搬運和運輸

亞麻面材受到堅固包裝的良好保護，可防止其在運輸過程中受損。在運輸過程中保持輓子垂直也將有助於此。當貼面裁切成片狀時，拿取時應將單片材料抬起而不是扯出。在運輸大量片材時也建議使用托盤。

儲存

垂直存放捲筒並水平放置片材（平坦）。不要讓污垢進入片材之間，並避免在堆疊物頂部放置重物和/或尖銳物體。為方便安裝，應將材料存放在室溫下。

安裝準備

將亞麻面材切割好（應超過所需尺寸 1%）。將其平放並使其（與粘合劑和載體材料一起）在室溫下適應約 24 小時