



## 易清潔性和卓越的聲學 清潔和維護你的Snowsound吸音板

Snowsound面板易於清潔且不會積聚灰塵,因此非常適合關注清潔度或抑制細菌傳播的環境。 製造過程在外部織物和吸音內部材料之間沒有空隙或空隙,並且Trevira CS外部織物具有獨特的編織方式,可防止灰塵滲入面板。 結果是清潔的面板不會由於灰塵或花粉的積累而隨著時間的推移而降低性能。

## 簡單清潔

可以用乾淨的室內毛刷將吸音板吸塵(輕輕),或是弄髒時用布擦拭。如果面板織物被弄髒,局部使用去污劑就足以解決小污漬。也可以使用類似去污棒的產品,在污漬較大和/或嚴重的地方,使用水和溶劑清潔系統清潔面板織物。

為了增強健康和抵禦病毒和細菌的安全性,可以直接噴塗75%乙醇溶液到吸音板表面,可以成功的處理和消毒。(這符合疾病控制和預防中心(CDC)的建議,即使用酒精含量至少為60%的消毒劑)。吸音板也可以用 1:10的水溶液漂白劑消毒,溶液需符合CDC殺滅病毒和細菌的準則。無論使用哪種方法,都不使吸音板色澤的飽和尚失。儘管已經測試了這些溶液,結果對色牢度沒有影響,但始終建議在不可見的區域做溶液測試後再做整體清潔。

- 噴霧式裝置可達到很好的清潔效果
- 不建議使用刷子或吸塵器(洗髮劑殘留可能對材料的燃燒行為產生負面影響)
- 確保吸音板表面酯纖維覆蓋聚織物充分乾燥
- 請勿在織物表面使用蒸氣熨斗。

## 髒污染漬在吸音板上

為了去除污漬,也可以在吸音板表面上使用去污棒。 最好在被污漬剛弄髒時,且未滲透到聚酯纖維內部即時清除。 乾燥痕跡必須用去污劑處理。 污漬關鍵在於給出了什麼是可能的,程序,可以使用的詳細信息。

## 適用以下一般要點::

- 切勿用力摩擦吸音板上的布料
- 用乾淨的吸水布從外面到污點中心輕輕擦拭
- 對於小痕跡,用濕刷子或海綿輕輕擦拭就足夠了。



- 當使用沾濕的海綿或刷子時,只能弄濕材料,切勿滲透至吸音板內。
- 使用去污劑時,應注意製造商的說明。
- 可以使用10%的漂白劑溶液; 我們建議先在面板不可見部分進行測試。
- 乾燥時避免加熱; 可以使用較低溫度的吹風機,但要保持與織物表面的安全距離。

有關Snowsound吸音板產品的保養和維護的任何其他問題,請隨時透過info@vork.com.tw或是直接與我們聯繫。

總代理 中崧經貿有線公司 Tel: 03 4906580 Fax: 03 4906341 www.vork.com.tw info@vork.com.tw